



ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠ.: 2.550.000,00 €

ΠΗΓΗ: Ε.Τ.Π.Α./Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020 _ΟΠΣ 5047331
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Σ ΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΕΡΓΑ Π.Μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΕΡΓΑ Π.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ		
ΠΟΣΟΣΤΟΓΑΙΩΔΩΝ	60,00	%
ΠΟΣΟΣΤΟΒΡΑΧΩΔΩΝ	40,00	%
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΕΠΙΠΛΗΣΜΑΤΟΣ	1,00	-
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΛΟΓΩΚΛΙΣΕΩΝΕΔΑΦΟΥΣ	1,20	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	27,50	m
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	10,60	m
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,50	m
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Χ-Υ	1,50	m
Γενικές εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1.643,00	m ³
Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1.096,00	m ³
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών&αμμοχαλίκων	1.155,00	m ³
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος	770,00	m ³
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ1ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	23,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	3,50	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	23,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	3,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ3ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	23,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	3,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ4ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	2,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	3,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ5ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	4,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	5,00	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ6ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	3,50	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	3,50	m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	5,00	m
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	1.671,00	m ²
Αποστάτεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.671,00	m ²
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	30,00	m ³
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	291,00	m ³
Κατασκευή συμπίεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	1.136,00	m ³
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	33.465,00	kgr
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	900,00	kgr
Στεγανοποιητικό υλικόμάζας σκυροδέματος	437,00	kgr
Στεγανωτική επάλειψησκυροδέματος	644,00	m ²
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΜΗΚΟΣ	5,10	m
ΠΛΑΤΟΣ	1,10	m
ΠΑΧΟΣ	0,0050	m
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΙΝΟΧ304L	8.000,00	kgr/m ³
ΠΛΗΘΟΣ	1	TEM
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑΦΡΕΑΤΙΩΝ 2 - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΜΗΚΟΣ	0,90	m
ΠΛΑΤΟΣ	0,90	m
ΠΑΧΟΣ	0,0050	m
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΙΝΟΧ304L	8.000,00	kgr/m ³
ΠΛΗΘΟΣ	23	TEM
Καλύμματα φρεατίων ανοξείδωτα INOX 304L	970,00	kgr

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΡΓΑ Π.Μ.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ		
ΠΟΣΟΣΤΟΓΑΙΩΔΩΝ	60,00	%
ΠΟΣΟΣΤΟΒΡΑΧΩΔΩΝ	40,00	%
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΕΠΙΠΛΗΣΜΑΤΟΣ	1,00	-
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΛΟΓΩΚΛΙΣΕΩΝΕΔΑΦΟΥΣ	1,20	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	55,60	m
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,60	m
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,50	m
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Χ-Υ	1,50	m
Γενικές εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1.751,00	m ³
Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1.168,00	m ³
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών&αμμοχαλίκων	1.362,00	m ³
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος	908,00	m ³
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ1ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	10,80	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,10	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	10,90	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,10	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ3ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	10,90	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,10	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ4ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	10,90	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,10	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ5ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	7,85	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	2,40	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ6ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	7,85	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	10,50	m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ7ο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	2,75	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	13,10	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	2,20	m
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	1.671,00	m ²
Αποστάτεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.671,00	m ²
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	76,00	m ³
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	260,00	m ³
Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	1.029,00	m ³
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	29.900,00	kgr
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2.280,00	kgr
Στεγανοποιητικό υλικόμάζας σκυροδέματος	390,00	kgr
Στεγανωτική επάλειψησκυροδέματος	1.022,00	m ²
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΥΓΗΠΕΔΟΥ		
Διάστρωση επιφάνειας γηπέδου με χαλίκι 3Α, πάχους 10 cm	200,00	m ³
Περίφραξη μεσυρματόπλεγμα	300,00	m
Καγκελόπορτα, διαστάσεων 2,00×6,00m, από χαλύβδινα προφίλ, με την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία	1	TEM
Σωλήνωση άρδευσης PED50 6 atm, με σταλακτηφόρους ανά 1 m	300,00	m
Δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου Υδρόφιλων δένδρων κατηγορίας Δ4	150	TEM

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΡΓΑ Π.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΜΗΚΟΣ	10,60	m	ΜΗΚΟΣΧΩΡΟΥ Η/Ζ	6,30	m
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΛΑΤΟΣ	4,60	m	ΠΛΑΤΟΣΧΩΡΟΥ Η/Ζ	4,10	m
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΛΥΨΗΣ	48,76	m ²	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ Η/Ζ	1,50	m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΨΟΣ	3,20	m	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ Η/Ζ	2,20	m
ΠΑΧΟΣΠΛΑΚΑΣ	0,20	m	ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Η/Ζ	0,80	m
ΑΡΙΘΜΟΣΚΟΛΟΝΩΝ	6		ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Η/Ζ	0,80	m
ΜΗΚΟΣΚΟΛΟΝΑΣ	0,20	m	ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΧΩΡΟΥ Η/Ζ	1,00	τεμ
ΠΛΑΤΟΣΚΟΛΟΝΑΣ	0,20	m	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ & ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ	0,45	m
ΠΑΧΟΣΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥ	0,09	m			
ΠΑΧΟΣΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ	0,02	m			
ΠΑΧΟΣΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	0,03	m			
ΜΗΚΟΣΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	3,55	m			
ΠΛΑΤΟΣΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	4,10	m			
ΠΛΑΤΟΣΠΟΡΤΑΣΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	2,25	m			
ΥΨΟΣΠΟΡΤΑΣΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	2,20	m			
ΠΛΑΤΟΣΠΑΡΑΘΥΡΟΥΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	0,80	m			
ΥΨΟΣΠΑΡΑΘΥΡΟΥΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	0,80	m			
ΠΛΗΘΟΣΠΑΡΑΘΥΡΩΝΧΩΡΟΥΠΙΝΑΚΑ	3,00	τεμ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών				71,00	m ²
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37				10,52	m ³
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3				1.263,00	kg
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)				108,00	m ²
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων				27,00	m
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα				226,00	m ²
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο				98,00	m ²
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης				98,00	m ²
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη				113,00	m ²
Βιομηχανικό δάπεδο				41,00	m ²
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια				37,00	μμ
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως				183,00	m ²

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	82,00	m ²
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	3,00	m ²
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	9,00	m ²

ΣΗΤΕΙΑ 10-05-2021

<u>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ-3ΗΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ</u>		<u>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</u>
		<u>Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.</u>
<u>ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</u>	<u>ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</u>	<u>ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ</u>
<u>ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ</u>	<u>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ</u>	<u>ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u>
<u>ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.</u>	<u>Τ.Ε.</u>	<u>Α.Π.Θ.</u>