



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ**

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

**ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2021 (2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΡΗΤΗ 2014 -2020» _ΟΠΣ 5047331

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Σ ΗΤΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ :2021-2023

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



Σηπτ. ΔεξαμενήΑΣ4

648 μ³

Εκσκαφή				μονάδα	
Διαστάσεις	15,6	10,4	4,5	κ.μ.	915,71
Ποσοστό γαιωδών				60%	549,42
Ποσοστό βραχωδών				40%	366,28
Συντελεστής επιπλήσματος				1	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΛΟΓΩΚΛΙΣΕΩΝΕΔΑΦΟΥΣ				1	
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών&αμμοχαλίκων				κ.μ.	438,048
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος				κ.μ.	292,032
Διαμέρισμα 1					
Μήκος				μ	5,00
Πλάτος				μ	10,00
Ύψος				μ	3,90
Διαμέρισμα 2					
Μήκος				μ	5,00
Πλάτος				μ	10,00
Ύψος				μ	3,90
Διαμέρισμα 3					
Μήκος				μ	5,00
Πλάτος				μ	10,00
Ύψος				μ	3,90
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών				τ.μ.	817,44
Αποστάτεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων				τ.μ.	817,44
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16				κ.μ.	8,05
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30				κ.μ.	0,00
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37				κ.μ.	146,95
Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου				κ.μ.	185,625
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3				Χλγρ.	16899,4
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)				Χλγρ.	8
Στεγανοποιητικό υλικόμάζας σκυροδέματος				Χλγρ.	241,56
Στεγανωτική επάλειψησκυροδέματος				Χλγρ.	221,43
				τ.μ.	583,44
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Μήκος				μ	1,00



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



Πλάτος	μ	1,00
Πάχος	μ	0,05
	Χλγρ/κ.μ	
Πυκνότητα ελατού χυτοσίδηρου	.	8000,00
Πλήθος	τεμ.	15,00
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠ'Ο ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	kg	4712,39
Διάστρωση επιφάνειας γηπέδου με χαλίκι 3Α, πάχους 10 cm	τ.μ.	35,00
περίφραξη μεσυρματόπλεγμα	μ.μ	80,00
Καγκελόπορτα, διαστάσεων 2,00x4,00m, από χαλύβδινα προφίλ, με την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία	τεμ.	1,00

ΔεξαμενήάρδευσηςΕΕΛ

600 μ³

Εκσκαφή	μονάδα	
Διαστάσεις 24,8 5,8 5	κ.μ.	959,95
Ποσοστό γαιωδών	60%	575,97
Ποσοστό βραχωδών	40%	383,98
Συντελεστής επιπλήσματος	1	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΛΟΓΩΚΛΙΣΕΩΝΕΔΑΦΟΥΣ	1	
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών&αμμοχαλίκων	κ.μ.	431,52
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος σπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος	κ.μ.	287,68
Διαμέρισμα 1		
Μήκος	μ	
Πλάτος	μ	
Ύψος	μ	
Διαμέρισμα 2		
Μήκος	μ	
Πλάτος	μ	
Ύψος	μ	
Διαμέρισμα 3		
Μήκος	μ	
Πλάτος	μ	
Ύψος	μ	
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	τ.μ.	871,84
Αποστάτεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	τ.μ.	871,84
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	κ.μ.	8,35



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



Επενδυτικό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	κ.μ.	152,35
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	κ.μ.	
Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	κ.μ.	240,75
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	Χλγρ.	17520,4
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Χλγρ.	8
Στεγανοποιητικό υλικόμάζας σκυροδέματος	Χλγρ.	250,44
Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέματος	Χλγρ.	229,57
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	τ.μ.	565,84
Μήκος	μ	1,00
Πλάτος	μ	1,00
Πάχος	μ	0,05
	Χλγρ/κ.μ	
Πυκνότητα ελατού χυτοσίδηρου	.	8000,00
Πλήθος	τεμ.	3,00
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠ'Ο ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	kg	942,48
Διάστρωση επιφάνειας γηπέδου με χαλίκι 3Α, πάχους 10 cm	τ.μ.	40,00
περίφραξη με συρματόπλεγμα	μ.μ	85,00
Καγκελόπορτα, διαστάσεων 2,00x4,00m, από χαλύβδινα προφίλ, με την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία	τεμ.	1,00

ΣΗΤΕΙΑ 01-12- 2021 (2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.

ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.